testo 425

Компактный термоанемометр

Отображение данных объемного расхода, скорости воздуха и температуры

NEW!

°C

м/с

м³/ч



testo 425

Компактный термоанемометр

Компактный анемометр testo 425 со стационарно подсоединенным обогреваемым зондом температуры/скорости воздуха и телескопической рукояткой.

Объемный расход отображается непосредственно на дисплее. Точный расчет объемного расхода благодаря тому, что зонд легко помещается в воздуховод. Также возможно переключение на отображение показаний текущей температуры.

Функция усреднения по времени и количеству замеров, позволяет получить усредненные значения объемного расхода, скорости потока и температуры.

Мин/макс значение можно также увидеть на дисплее. Функция Hold позволяет зафиксировать текущие данные измерений на дисплее.

- Измерение температуры, скорости и объемного расхода
- Усреднение результатов измерений по времени и числу замеров
- Макс/мин значение
- Функция HOLD отображения мгновенного значения, чтобы зафиксировать на дисплее текущие показания
- Подсветка дисплея
- Функция автоматического отключения



testo 425 используется, например, для мониторинга объемного расхода в системах вытяжной вентиляции



testo 425, используется, например, для настройки кухонных приточных вентилиционных каналов

testo 425, термоанемометр со стационарно закрепленным зондом, осуществляющим, также, измерение температуры и имеющим телескопическую рукоятку (макс. 820 мм), с батарейкой и протоколом калибровки.

Номер заказа	
0560 4251	

Принадлежности	Номер заказа
Кейс для изм. прибора и зондов	0516 0210
TopSafe, защищает от ударов и грязи	0516 0221
Зарядное устройство для 9V заряж. аккумулятора Для внешей зарядки акумулятора 0515 0025	0554 0025
9V заряж. аккумулятор для прибора Вместо батарейки	0515 0025

Технические данные		
Тип зонда	**Обогреваемый**	**NTC**
Диапазон измер.	0 до +20 м/с	-20 до +70 °C
Погрешность ±1 цифра	±(0.03 м/с +5% от изм. зн.)	±0.5 °C (0 до+60 °C) ±0.7 °C (в ост. диап.)
Разрешение	0.01 м/с	0.1 °C

Рабочая темп.	-20 до +50 °C	Габариты	182 x 64 x 40 мм
Темп. хранения	-40 до +85 °C	Вес	285 г
Тип батарейки	Алкалиновая	Материал/корпус	ABS
Ресурс батарейки	20 ч	Гарантия	2 года

Подлежит изменению без уведомления

0981 9054/ru/R/A/06.2005